

KERN MPP Pèse-personne

Pèse-personne à colonne homologuée professionnel en 3 variantes



KERN MPP-M
avec afficheur
autonome



KERN MPP-HM
avec colonne
et toise

KERN MPP-PM
avec colonne

Votre KERN revendeur spécialisé:





Balances médicales 2011



Caractéristiques:

- Homologué en classe III
- Approbation médicale selon 93/42/EEC
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold: en cas d'arrêt de service l'affichage du poids "fige" automatiquement jusqu'à la touche REPETEZ soit activée
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Fonctionnement sur accu interne, en série, durée de fonction jusqu'à 100 h, temps de charge env. 8 h
- **1** Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- **2** Afficheur ergonomique à grandes touches et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l'IMC)
- **3** Uniquement MPP-M: Afficheur autonome à grand écran LCD, longueur de câble env. 140 cm, pour montage mural
- **4** Uniquement MPP-PM, - HM: La colonne se démonte en quelques gestes à peine, pour le transport par exemple. Maintien et stabilité

- exceptionnels grâce au procédé novateur de fermeture à crans
- **5** Uniquement MPP-HM: Toise fixe pour une mesure de taille, portée de 97 à 200 cm

Caractéristiques techniques:

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau L x P x H 380x370x80 mm
- Dimensions totales MPP-PM: L x P x H 380x525x1283 mm, MPP-HM: L x P x H 380x525x1383 mm
- Bloc d'alimentation (externe) et paquet d'accu en série
- Interface de données RS 232 C incluse câble d'interface en série
- Poids net MPP-M env. 8 kg, MPP-PM, - HM env. 11,5 kg

6 La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE

OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation		Option Cert. d'étalonnage DKD	
				KERN		KERN	
KERN MPP 200K100M	200	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPP 200K100PM	200	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPP 200K100HM	200	0,1	0,1	965-129		963-129	

Pictogrammes:

RS 232 Interface de données :
Le type d'interface est indiqué par le pictogramme.

MOVE Fonction Dynamic Weighing : Filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.

ACCU Fonctionnement sur accu :
Ensemble rechargeable.

230 V Adaptateur : 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.

0.00 TARE Tare : Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p. ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.