

KERN MPS Personenwaage

Geeichte Personenwaage mit BMI-Funktion



Medizinische Waagen 2011



KERN MPS-M
mit freistehendem
Anzeigerät

KERN MPS-PM
mit Stativ

Ihr KERN Fachhändler:





Medizinische
Waagen
2011



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- **1** Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARE Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegegeräts serienmäßig

Optionen:

- **2** Stabiler Transportkoffer zum geschützten Transportieren und Aufbewahren der Waage, nur für Modell ohne Stativ, **KERN MPS-A07**
- **3** Mechanischer Größenmessstab, Messbereich zwischen 60 - 200 cm, zum Anschrauben an das Stativ (MPS-PM), oder zur Wandmontage, Medizinzulassung nach 93/42/EWG, **KERN MSF 200**
- Schnittstellenkabel RS 232C zum Anschluss eines externen Geräts, **KERN MPS-A08**
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegegerät, **KERN EOB-A02**

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 275x295x58 mm
- Abmessungen Anzeigegegerät B x T x H 210x110x50 mm
- Nur MPS-PM: GesamtmaÙungen (inkl. Stativ) B x T x H 275x460x1015 mm
- Kabellänge Anzeigegegerät (nur Modell ohne Stativ) ca. 120 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 57 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Datenschnittstelle RS 232 C serienmäßig
- Nettogewicht MPS-M ca. 4,8 kg; MPS-PM ca. 6 kg

4 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	KERN		KERN	
MPS 200K100M	200	0,1	0,1	965-129		963-129	
MPS 200K100PM	200	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

RS 232 Datenschnittstelle:
Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.

MOVE Dynamic-Weighing Funktion:
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.

BATT Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

230 V Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

0.00 TARE Trieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.